

**LAVORI DI MANUTENZIONE ED ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NEL COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO STAGIONE 2021 -
GARA 8028113 - LOTTO CIG 860758757F**

ELENCO PREZZI

Triangolari (Tabella II 1, Figure. da II 1 a II 9, da II 12 a II 35)				prezzo	
1)	piccolo	lato virtuale (A) cm. 60	cadauno	14,2	(quattordici/20)
2)	normale	lato virtuale (A) cm. 90	cadauno	24,9	(ventiquattro/905)
3)	grande	lato virtuale (A) cm. 120	cadauno	53,1	(cinquantatre/10)
4)	pannelli distanziometrici (Figure da II 11/a a II 11/c)		cadauno	23,8	(ventitre/80)
5)	croce di S. Andrea singola (Figure II 10/a, II 10/c)		cadauno	55,4	(cinquantacinque/40)
6)	croce di S. Andrea doppia (Figure II 10/b, II 10/d)		cadauno	87,3	(ottantasette/30)

SEGNALI DI PRECEDENZA

Triangolari (Tabella II 1, Figure II 36, II 38, II 39, II 40, da II 43/a a II 43/e)					
7)	piccolo	lato virtuale (A) cm. 60	cadauno	14,2	(quattordici/20)
8)	normale	lato virtuale (A) cm. 90	cadauno	24,9	(ventiquattro/90)
9)	grande	lato virtuale (A) cm. 120	cadauno	53,1	(cinquantatre/10)

Segnale ottagonale (Tabella II 4, Figura II 37)

10)	piccolo	altezza (A) cm. 60	cadauno	22,8	(ventidue/80)
11)	normale	altezza (A) cm. 90	cadauno	48,3	(quarantotto/30)
12)	grande	altezza (A) cm. 120	cadauno		

Segnale circolare (Tabella II 3, Figura II 41)

13)	piccolo	diametro (D) cm.	40	cadauno	11,6	(undici/60)
14)	normale	diametro (D) cm.	60	cadauno	22,5	(ventidue/50)
15)	grande	diametro (D) cm.	90	cadauno	36,7	(trentasei/70)

Segnale q₁ (Tabella II 5, Figure II 42, II 44)

16)	piccolo	lato (A) cm.	40	cadauno	15,5	(quindici/50)
17)	normale	lato (A) cm.	60	cadauno	25,2	(venticinque/20)
18)	grande	lato (A) cm.	90	cadauno	61,3	(sessantuno/30)

- Segnale quadrato (Tabella II 6, Figura II 45)

19)	piccolo	lato (A) cm.	40	cadauno	15,5	(quindici/50)
20)	normale	lato (A) cm.	60	cadauno	25,2	(venticinque/20)
21)	grande	lato (A) cm.	90	cadauno	61,3	(sessantuno/30)

SEGNALI DI DIVIETO

- Segnale circolare (Tabella II 2, Figure da II 46 a II 71)

22)	piccolo	diametro (D) cm.	40	cadauno	11,6	(undici/60)
23)	normale	diametro (D) cm.	60	cadauno	22,5	(ventidue/50)
24)	grande	diametro (D) cm.	90	cadauno	36,7	(trentasei/70)

SEGNALI DI FERMATA SOSTA PARCHEGGIO

Segnale c₁ (Tabella II 2, Figure da II 72 a II 75)

25)	piccolo	diametro (D) cm.	40	cadauno	11,6	(undici/60)
26)	normale	diametro (D) cm.	60	cadauno	22,5	(ventidue/50)
27)	grande	diametro (D) cm.	90	cadauno	36,7	(trentasei/70)

- Segnale quadrato (Tabella II 6, Figura II /76, II 79/d)

28)	piccolo	lato (A) cm.	40	cadauno	15,5	(quindici/50)
29)	normale	lato (A) cm.	60	cadauno	25,2	(venticinque/20)
30)	grande	lato (A) cm.	90	cadauno	61,3	(venticinque/30)

- Segnale r (Tabella II 7, Figura da II 77 a II 79/c)

31)	ridotto	base (A) cm.	40	cadauno	19,9	(diciannove/90)
32)	piccolo	base (A) cm.	60	cadauno	34,9	(trentaquattro/90)
33)	medio	base (A) cm.	90	cadauno	74,9	(settantaquattro/90)
34)	grande	base (A) cm.	135	cadauno	108,4	(centootto/40)

SEGNALI DI OBBLIGO

Segnale ci (Tabella II 2, Figure da II 80/a a II 99)

35)	piccolo	diametro (D) cm.	40	cadauno	11,6	(undici/60)
36)	normale	diametro (D) cm.	60	cadauno	22,5	(ventidue/50)
37)	grande	diametro (D) cm.	90	cadauno	36,7	(trentasei/70)

PANNELLI INTEGRATIVI

Pannello quadrato integrativo di segnali quadrati o rettangolari

(Tabella II 9, Modelli II 6/a, II 6/b, II 6/f, II 6/l, II 6/p2, II 6q/2, II 7)

38)	ridotto	lato (A) cm.	40	cadauno	9,8	(nove/80)
39)	piccolo	lato (A) cm.	60	cadauno	16,1	(sedici/10)
40)	normale	lato (A) cm.	90	cadauno	36,8	(trentasei/80)
41)	grande	lato (A) cm.	135	cadauno	69,0	(sessantanove/00)

Pannello integrativo di segnali Triangolari

(Tabella II/10, Modelli II 1, II 2, II 6/c, II 6/d, II 6/e, II 6/g, II 6/h, II 6/i II 6/n II 6/q1 II 6p1)

42)	piccolo	lato (A) cm.	53	cadauno	5,5	(cinque/50)
43)	normale	lato (A) cm.	80	cadauno	12,8	(dodici/80)
44)	grande	lato (A) cm.	105	cadauno	17,4	(diciassette/40)

- Pannello integrativo di segnali circolari (Tabella II/11, Modelli II 3, II 4, II 6/m,)

45)	piccolo	lato (A) cm.	33	cadauno	6,1	(sei/10)
46)	normale	lato (A) cm.	50	cadauno	13,4	(tredici/40)
47)	grande	lato (A) cm.	75	cadauno	16,1	(sedici/10)

- Pannello integrativo modello 5 (Tabella II/12, Modello II 5)

48)	piccolo	lato (A) cm.	10	cadauno	4,7	(quattro/70)
49)	normale	lato (A) cm.	15	cadauno	6,4	(sei/40)
50)	grande	lato (A) cm.	25	cadauno	13,4	(tredici/40)

SEGNALI COMPOSTI

- Segnale rettangolare "indicazione" (Tabella II 7, Figure da II 8/a a II 8/d)

51)	ridotto	base (A) cm.	40	cadauno	19,9	(diciannove/90)
52)	piccolo	base (A) cm.	60	cadauno	34,9	(trantaquattro/90)
53)	medio	base (A) cm.	90	cadauno	74,9	(settantaquattro/90)
54)	grande	base (A) cm.	135	cadauno	108,4	(centootto/40)

SEGNALI DI PREAVVISO E INTERSEZIONE

- Segnali di direzione urbani (Tabella II 13, Figura II 248,)

55)	piccolo	lato (L) cm.	100	cadauno	19,6	(diciannove/60)
56)	normale	lato (L) cm.	125	cadauno	31,3	(trentuno/30)
57)	grande	lato (L) cm.	150	cadauno	50,3	(cinquanta/30)

- Segnali di direzione extraurbani (Tabella II 14, figura II 249)

58)	piccolo	lato (L) cm.	130	cadauno	47,8	(quarantasette/761)
59)	normale	lato (L) cm.	150	cadauno	56,8	(cinquantasei/805)
60)	grande	lato (L) cm.	250/400	cadauno	100,7	(cento/70)

Segnali di preavviso e di preselezione urbani ed extraurbani

61)	(figure da II 232 a II 247, da II 251 a 252) mq.	cadauno	87,5	(ottantasette/50)
-----	--	---------	------	-------------------

e comunque tutti i segnali non ricompresi nelle specifiche diciture e figure di cui al presente elaborato, e/o non di misura esattamente assimilabile ad altre figure.

Segnali di inizio e fine centro abitato

62)	(Figure II 273, II 274) mq	cadauno	87,5	(ottantasette/50)
-----	----------------------------	---------	------	-------------------

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE

- Segnali rettangolari "servizi" (Tabella II 8, Figure da II 277 a II 284)

63)	ridotto	base (A) cm.	40	cadauno	19,9	(diciannove/90)
64)	piccolo	base (A) cm.	60	cadauno	34,9	(trentaquattro/90)
65)	medio	base (A) cm.	90	cadauno	74,9	(settantaquattro/90)

Segnali di conferma urbani

66)	dimensioni come Figura II 287			cadauno	21,8	(ventuno/80)
67)	dimensioni come Figura II 288			cadauno	25,2	(venticinque/20)
68)	dimensioni come Figura II 289			cadauno	30,2	(trenta/205)

SEGNALI UTILI PER LA GUIDA

- Segnali quadrati (Tabella II 6, Figure da II 302 a II 324)

69)	piccolo	lato (A) cm.	40	cadauno	15,5	(quindici/80)
70)	normale	lato (A) cm.	60	cadauno	25,2	(venticinque/20)
71)	grande	lato (A) cm.	90	cadauno	61,3	(sessantuno/30)

Pannelli rettangolari

72)	(Figure da II 325 a II 330)			cadauno	78,6	(settantotto/60)
-----	-----------------------------	--	--	---------	------	------------------

SEGNALI USO CORSIE

- Segnali rettangolari o quadrati (Figure da II 337 a II 340)

73)	normale	2 corsie dimensioni cm. 120 X 120		cadauno	117,5	(centodiciassette/50)
74)	ridotto	2 corsie dimensioni cm. 90 X 90		cadauno	53,7	(cinquantatre/725)
75)	normale	3 corsie dimensioni cm. 90 X 135		cadauno	97,3	(novantasette/30)
76)	ridotto	3 corsie dimensioni				

cm. 120 X 180	cadauno	130,9	(centotrenta/90)
---------------	---------	-------	------------------

SEGNALI DI VARIAZIONE CORSIE

- Segnali rettangolari o quadrati (Figure da II 341 a II 344)

77) normale 2 corsie dimensioni cm. 120 X 120	cadauno	117,5	(centodiciassette/50)
78) ridotto 2 corsie dimensioni cm. 90 X 90	cadauno	53,7	(cinquantatre/725)
79) normale 3 corsie dimensioni cm. 90 X 135	cadauno	97,3	(novantasette/30)
80) ridotto 3 corsie dimensioni cm. 120 X 180	cadauno	130,9	(centotrenta/90)

-Segnali di senso unico parallelo

81) (Figura II 348)	cadauno	14,1	(quattordici/10)
82) (Figura II 349)	cadauno	18,1	(diciotto/10)

- Segnali preavviso deviazione consigliata Tabella II 8, Figure II 350, II 351)

83) ridotto base (A) cm. 40	cadauno	19,9	(diciannove/90)
84) piccolo base (A) cm. 60	cadauno	34,9	(trentaquattro/90)
85) medio base (A) cm. 90	cadauno	74,9	(settantaquattro/90)

SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI

Segnali rettangolari (Tabella II 8, Figure da II 353 a II 375)

86) piccolo base (A) cm. 40	cadauno	19,9	(diciannove/90)
87) medio base (A) cm. 60	cadauno	34,9	(trentaquattro/90)
88) grande base (A) cm. 90	cadauno	74,9	(settantaquattro/90)

SEGNALI COMPLEMENTARI

89)	delineatore di curva stretta (Figura II 466)	cadauno	78,6	(settantotto/60)
90)	delineatore per intersezione a "T" (Figura II 467)	cadauno	92,9	(novantadue/90)
91)	delineatori modulari di curva (Figura II 468)	cadauno	18,3	(diciotto/30)
92)	delineatori speciali di ostacolo (Figura II 472)	cadauno	21,0	(ventuno/00)
93)	delineatori normali di margine (Figura II 463)	cadauno	4,0	(quattro/00)

SPECCHI PARABOLICI INFRANGIBILI

94)	normale diametro cm.60	cadauno	26,6	(ventisei/60)
95)	grande diametro cm. 90	cadauno	39,9	(trentanove/90)

PIANTANE

96)	Palina metallica zincata dritta diametro mm. 60 e spessore minimo mm.3. con altezza ml.4.00.-	cadauno	16,8	(sedici/80)
97)	Palina metallica zincata sagomata diametro mm. 60 e spessore minimo mm.3 con sviluppo minimo ml.4.00	cadauno	21,0	(ventuno/00)
98)	Palina metallica zincata dritta diametro mm 60 e spessore minimo mm.3 con altezza ml. 5	cadauno	20,7	(venti70)

RIMOZIONE DI COMPLESSI SEGNALETICI

99)	Rimozione segnali o cartelli, da strutture esistenti. Compreso nel prezzo il carico in	cadauno	6,0	(sei/00)
100)	Rimozione segnali o cartelli ,e delle relative strutture di sostegno. Compreso nel di	cadauno	15,1	(quindici/10)

REVISIONE DI SEGNALI ESISTENTI

Revisione di segnali esistenti di proprietà dell'Amministrazione Comunale mediante l'applicazione di nuova pellicola; eseguita con i materiali e le modalità specificati nel Capitolato Speciale d'appalto.- Compresi nel prezzo tutti gli oneri di trasporto carico e scarico dal magazzino comunale allo stabilimento per la revisione e viceversa.- E' altresì compresa nel prezzo la fornitura delle staffe di fissaggio, della relativa bulloneria ed in generale di quanto occorre al fissaggio, il tutto con le caratteristiche prescritte nel Capitolato Speciale di Appalto.-

101)	segnali triangolari da cm 90 con qualsiasi iscrizione e simbolo cadauno	25,2	(venticinque/20)
102)	segnali triangolari da cm 60 con qualsiasi iscrizione e simbolo cadauno	11,8	(undici/80)
103)	segnali circolari da cm 60 con qualsiasi iscrizione e simbolo cadauno	21,8	(ventuno/80)
104)	targhe con dimensione cm 60X60 con qualsiasi iscrizione o simbolo cadauno	24,5	(trentacinque)
105)	targhe con dimensione cm 90X60 con qualsiasi iscrizione o simbolo cadauno	36,9	(trentasei/90)

POSA IN OPERA DI COMPLESSI SEGNALETICI

106)	Posa in opera di palina di sostegno adatta a sostenere un complesso segnaletico costituito da uno o più segnali ed eventuali pannelli integrativi e/o specchi parabolici, di qualsiasi dimensione, compresa la posa della struttura di sostegno. Compreso nel prezzo i materiali occorrenti, lo scavo, la creazione del plinto di fondazione, il ripristino della pavimentazione, il trasporto in discarica del materiale di risulta e tutto quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, ed in conformità alle norme del Capitolato speciale e del Codice della Strada. Esclusi dal prezzo la fornitura e la posa dei segnali, degli specchi e dei pannelli integrativi nonché la fornitura delle paline di sostegno cadauno	30,3	(trenta/30)
107)	Posa in opera di segnali o pannelli integrativi o specchi parabolici, di qualsiasi dimensione, su struttura di sostegno esistente. Compreso nel prezzo eventuali prolunghe alle strutture di sostegno, i materiali occorrenti e tutto quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, ed in conformità alle norme del Capitolato speciale e del Codice della Strada. Esclusi dal prezzo la fornitura dei segnali, degli specchi, dei pannelli integrativi cadauno	7,4	(sette/40)

SOVRAPPREZZI

- 108) Sovrapprezzo al prezzo dei segnali stradali (pericolo, prescrizione, indicazione, preavvisi, pannelli, ecc.) in pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa (Classe 2, così
7% (setteper cento)
- 109) Sovrapprezzo al prezzo dei segnali stradali (pericolo, prescrizione, indicazione, preavvisi, pannelli, ecc.) in pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa (Classe 2) di cui al prezzo
14% (quattordiciper cento)

SEGNALETICA ORIZZONTALE

- 110) Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con vernice rifrangente, di colore bianco, giallo ed azzurro, per formazione di nuova segnaletica, modifica o ripassatura di segnaletica esistente, su pavimentazioni di qualsiasi tipo eseguita con compressore a spruzzo su pavimentazione perfettamente asciutta e pulita.-

Compreso nel prezzo: la fornitura della vernice con le caratteristiche prescritte in capitolato; i diluenti; la pulizia accurata del fondo stradale da tinteggiare; il tracciamento in conformità ai tipi prescritti dalle norme vigenti; la verniciatura con compressore; la posa di adeguata segnaletica provvisoria al fine di consentire il normale flusso del traffico ed il personale addetto alla regolazione del flusso stesso; nonché quant' altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.-

- a) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza massima di cm 12 compresi:
al metro lineare 0,2 (zerovirgolaventi)
- b) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore di cm.12 e fino a cm.15 compresi:
al metro lineare 0,3 (zerovirgolatrenta)
- c) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore di cm 15, di fasce, simboli, scritte ecc.
al metro quadrato 2,6 (due/60)
- 111) Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con laminato elastoplastico in resina vinilica ad elevata rifrangenza ed antisdrucchiolo con supporto in gomma contenente microsfere di vetro, di colore bianco o giallo per formazione di nuova segnaletica, modifica o ripassatura di segnaletica esistente, su pavimentazioni di qualsiasi tipo perfettamente asciutta e

Compreso nel prezzo: la fornitura del laminato con le caratteristiche prescritte in capitolato; lo speciale "primer", da applicare solamente sul manto d'asfalto; la pulizia accurata del fondo stradale da rivestire; il tracciamento in conformità ai tipi prescritti dalle norme vigenti; la posa di adeguata segnaletica provvisoria al fine di consentire il normale flusso del traffico ed il

- a) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza massima di cm 12 compresi:
al metro lineare 2,2 (due/20)
- b) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore di cm.12 e fino a cm.15 compresi:
al metro lineare 2,7 (due/70)
- c) esecuzione di strisce stradali aventi larghezza maggiore di cm 15, di fasce e scritte.
al metro quadrato 18,0 (diciotto/00)
- 112) Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con laminato elastoplastico autoadesivo del tipo "a reticolo" con sezioni rialzate in resina poliuretanic, ad elevata rifrangenza ed

antisdrucchiolo con supporto in gomma contenente microsferi di vetro per la realizzazione di simboli.-

Compreso nel prezzo: la fornitura del laminato con le caratteristiche prescritte in capitolato; la pulizia accurata del fondo stradale da rivestire; il tracciamento in conformità ai tipi prescritti dalle norme vigenti; la posa di adeguata segnaletica provvisoria al fine di consentire il normale flusso del traffico ed il personale addetto alla regolazione del flusso stesso; nonché quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

a) attraversamento pedonale (fig. 303) dimensioni cm 165x300	cadauno	368,8	(trecentosessantotto/80)
b) invalido (fig 130) lato cm 60	cadauno	23,6	(ventitre/60)
c) carico scarico (fig 124) lato cm 60		20,3	(venti/35)
d) limite di velocità Km 50 e Km 30 dimensioni 30cm 140x280	cadauno	320,5	(trecentoventi/50)
e) semaforo (fig.31/a) dimensioni cm 150x 250	cadauno	185,5	(centoottantacinque/50)
f) bambini (fig.23) dimensioni cm 150x250	cadauno	185,5	(duecentosessantacinque//00)
g) attraversamento pedonale (fig.13) dimensioni cm 150x250	cadauno	185,5	(duecentosessantacinque//00)
h) divieto di sosta (fig.74) diametro cm 60	cadauno	54,0	(cinquantaquattro/00)
i) simbolo bici cm 200x150	cadauno	87,7	(ottantasette/70)
l) simbolo bici cm 90x80	cadauno	43,6	(quarantatre/60)

113) Cancellazione di segnaletica orizzontale esistente di qualsiasi tipo, a vernice o in laminato eseguita con apposito diluente chimico o con appropriati mezzi meccanici.-

Compreso nel prezzo la fornitura del materiale e dei mezzi necessari, adeguata segnaletica provvisoria allo scopo di consentire il normale flusso del traffico nonché del

personale per regolare il flusso stesso, la pulizia accurata del fondo stradale e quant' altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.-
al metro quadrato 2,5 (due/50)

SEGNALETICA COMPLEMENTARE

MATERIALI IN OPERA

- 114) Bande sonore in nastri di laminato elastoplastico dello spessore di 5 mm e larghezza di 80 mm, applicate al manto stradale con strato di primer e collante.-
al metro lineare 10,0 (dieci/00)
- 115) Elementi in rilievo prefabbricati in gomma naturale rinforzata nella parte esterna, a profilo convesso con superficie antisdrucciolevole ad alta resistenza all'usura, con inserti in laminato elastoplastico incassato ad elevata rifrangenza, fissati con tasselli ad espansione.-
- a) Dossi artificiale dell'altezza di cm 7.-
al metro lineare 121,8 (centoventuno/80)
- b) Dossi artificiale dell'altezza di cm 5.-
al metro lineare 75,8 (settantacinque/80)
- c) Dossi artificiale dell'altezza di cm 3.-
al metro lineare 52,9 (cinquantadue/90)
- 116) Delimitatori di corsia in poliuretano di alta qualità a sezione triangolare o trapezia con spigoli superiori arrotondati, completi di inserti rifrangenti, sistemi catadiottrici, fissati con collanti e tasselli alla pavimentazione stradale.-
- a) Elementi standard dell'altezza di cm 5 e lunghezza cm 100.-
cadauno 44,7 (quarantaquattro/70)
- b) Elementi intermedi dell'altezza di cm 10 e lunghezza cm 100.-
cadauno 56,8 (cinquantasei/80)
- c) Elementi terminale dell'altezza di cm 10 e lunghezza cm 100.-
cadauno 69,0 (sessantanove/00)
- 117) Riflettori catadiottrici fissati alla pavimentazione a basso profilo e spigoli arrotondati con riflettori di colore bianco o giallo.-
cadauno 5,4 (cinque/40)
- 118) Moduli per la formazione di isole salvagente prefabbricate in gomma vulcanizzata, composti da una miscela di gomma riciclata e gomma naturale, con superficie superiore antiscivolo e colorazione a strisce gialle rifrangenti e nere, delle dimensioni di cm 50x50x15 con bordi smussati per gli
cadauno 162,4 (centosessantadue/40)
- 119) Delineatori normali di margine a sezione triangolare con bordi smussati per strade a senso unico o doppio senso di marcia, di colore bianco e fascia nera posta nella parte superiore dell'altezza di cm 25, nella quale vanno inseriti gli elementi rifrangenti volti verso le correnti di traffico e con

superficie minima di 60 cm2 per ogni lato, in opera con un'altezza fuori terra compresa fra 70 e 110 cm. Compreso nel prezzo lo scavo, i materiali occorrenti per il fissaggio, l'eventuale blocco di fondazione, il ripristino del terreno o della pavimentazione e tutto quanto occorra per dare il lavoro

		cadauno	7,4	(sette/40)
120)	dissuasore in CLS 50/52 finiti in cemento	cadauno	115,4	(sette/4)
121)	marker a led con alimentazione a fotovoltaico, lampegg	cadauno	47,9	(quarantasette/90)
122)	marker con catarifrangente	cadauno	2,8	(due/80)
123)	bicomponente a goccia applicato con apposita macchina	a mq	40,9	(quaranta/90)
124)	bicomponente a spruzzo per linea cm.12	a metro lineare	4,3	(quattro/30)
125)	bicomponente a spruzzo per linea cm.15	a metro lineare	4,5	(quattro/50)
126)	manica a vento lunghezza cm 2,50 completa di attacchi	cadauno	33,3	(trentatre/30)
127)	sistemi a led singolo comprensivi di sistema fotovoltaico	cadauno	650,0	(seicentocinquanta/00)
128)	sistema a led a due luci comprensivo di sistema fotovoltaico	cadauno	800,0	(ottocento/00)